п.4 с.219


ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ
2Т602А, 2Т602Б


2Т602Б

50

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы 2Т602А, 2Т602Б в металлостеклянном корпусе, предназначенные для генерирования и усиления сигналов в радиотехнических устройствах специального назначения.





Масса не более 5 г.

connector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ t окр.ср. =(+25±10)°С

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма			
		2Т602А		2Т602Б	
		не менее	не более	не менее	не более
1	2	3	4	5	6
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ}$ = 120 В);	$I_{КБО}$		10		10
($U_{КБ}$ =100В, t окр.ср. =(+125±5)°С)			50		50
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА ($U_{КЭ}$=100В, $R_{БЭ}$ = 10 Ом);	$I_{КЭR}$		10		10
($U_{КЭ}$ =80В, $R_{БЭ}$ = 10 Ом при t окр.ср. = (+125 ±5)°С)			50		50
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ}$ = 5 В)	$I_{ЭБО}$		50		50
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{КБ}$ =10В, $I_Э$ = 10 мА)	$h_{21Э}$	20	80	50	200
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{КБ}$ = 50В, f = 5 МГц)	$C_к$		4		4
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{ЭБ}$ = 0, f = 5 МГц)	$C_э$		25		25
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_К$ = 50 мА, $I_Б$ = 5 мА)	$U_{КЭнас}$		3		3
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_К$ = 50 мА, $I_Б$ = 5 мА)	$U_{БЭнас}$		3		3
Граничное напряжение, В ($I_Э$ = 50мА, f = 2 кГц, $\tau_и$ =5 мкс)	$U_{КЭ0гр}$	70		70	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, пс ($U_{КБ}$ =10В, $I_К$ = 10мА, f = 5 МГц)	$\tau_К$		300		300
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КЭ}$ =10В, $I_К$ =25 мА, f = 100 МГц)	$\lvert h_{21Э} \rvert$	1,5		1,5	

Содержание драгоценных металлов в 1000шт. транзисторов:

золото - г

20,7093

в том числе золото 0,00003030 г/мм на 3 выводах длиной 32 ±2 мм.

Содержание цветных металлов в одном транзисторе

медь - 1,6 г. в колпаке и ножке.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т602А, 2Т602Б соответствуют техническим условиям 3.365.000ТУ.

Приняты по извещению № 417 от 14 НОЯ 1991
дата

УПАКОВЩИК №1

ШТАМП ОТК

НОЯ. 1991

ШТАМП ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ОТК 90

Перепроверка произведена _____
дата

41

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

ШТАМП ОТК

ШТАМП ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

conector.by