ЭТИКЕТКА

Наборы транзисторов типа КТС395А-1, КТС395Б-1

Соответствуют ОСТ 11 336.925-81 и
техническим условиям аА0.336.068 ТУ



Масса не более 10 мг

Содержание драгметаллов в 1 000 шт. наборов транзисторов: золото 2,5838 г
палладий 0,0168 г

Наборы транзисторов [illegible]

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма,			
		КТС395А-1		КТС395В-1	
		не менее	не более	не менее	не более
ПАРАМЕТРЫ ОДИНОЧНОГО ТРАНЗИСТОРА					
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при I_C = 10 *мА*, I_B = 1 *мА*, *В*	$U_{CE\,sat}$		0,3		0,3
Напряжение насыщения база-эмиттер при I_C = 10 *мА*, I_B = 1 *мА*, *В*	$U_{BE\,sat}$		1		1
Обратный ток коллектора при U_{CB} = 45 *В*, *мкА*	I_{CBO}		0,5		
U_{CB} = 10 *В*, *мкА*	I_{CBO}				0,05
Обратный ток эмиттера при U_{EB} = 4 *В*, *мкА*	I_{EBO}		0,5		0,5
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при U_{CB} = 5 *В*, I_E = 1 *мА*	h_{21E}	40	120	350	—
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при U_{CB} = 5 *В*, I_E = 10 *мА*, f = 100 *МГц*	$\vert h_{21e}\vert$	3		3	
Емкость коллекторного перехода при U_{CB} = 10 *В*, f = 10 *МГц*, *пФ*	C_c		8		8
ПАРАМЕТРЫ НАБОРА ТРАНЗИСТОРОВ					
Разность входных напряжений при U_{CB} = 5 *В*, I_C = 1 *мА*, *мВ*	$U_{BE1} - U_{BE2}$		10		—

conector.by