Сведения о приемке

Транзисторы типов КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ соответствуют техническим условиям аАО.336.188 ТУ

Место для штампа ОТК



Место для штампа "Перепроверка произведена _____"

Место для штампа ОТК

М.П.


conector.by

Транзистор КТ818М

ЭТИКЕТКА

Кремниевые мезо эпитаксиально - планарные p-n-p транзисторы типов КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ в металло - стеклянном корпусе КТ-9 ГОСТ 18472 - 88, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.

Схема расположения выводов



Л.М.

Основные электрические параметры
при $t_{окр}$ = (25 ± 10) °С

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21э}$		
КТ818АМ, КТ818ВМ		15	225
КТ818БМ		20	225
КТ818ГМ		12	225
($U_{КБ}$ = 5 В, $I_Э$ = 5 А)			
Обратный ток коллектора, мА	$I_{КБО}$		
КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ ($U_{КБ}$ = 40 В)			1
Граничное напряжение, В	$U_{КЭОгр}$		
КТ818АМ		25	
КТ818БМ		40	
КТ818ВМ		60	
КТ818ГМ		80	
($I_Э$ = 300 мА, $\tau_И$ = 300 мкс ± 10% $\Delta t \geq$ 125 мкс, $Q \geq$ 100)			

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

золото – г

серебро – г

Содержание цветных металлов :

медь – 3,0 г в одном транзисторе

Л.М.

conector.by