ЭТИКЕТКА

Варикапы типов 2В 110 А, 2В 110 Б, 2В 110 В, 2В 110 Г, 2В 110 Д, 2В 110 Е соответствуют ГОСТ В 22468-77 и частным техническим условиям 4.660.014 ТУ

Схема расположения выводов



Масса не более 0,25 г

Содержание драгметаллов в одном варикапе

Золото 0,0003457 г

conector.by

Основные электрические параметры при $\Theta_{окр}=(25\pm10)$ °С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма											
		2В110А		2В110Б		2В110В		2В110Г		2В110Д		2В110Е	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Постоянный обратный ток ($U_{обр}$=45 В), мкА	$I_{обр}$	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Номинальная емкость ($U_{обр}$=4 В), пФ	$C_н$	12	18	14,4	21,6	17,6	26,4	12	18	14,4	21,6	17,6	26,4
Коэффициент перекрытия по емкости ($U_{обр}$=4 В, $U_{обр}$=45 В)	$K_с$	2,5	—	2,5	—	2,5	—	2,5	—	2,5	—	2,5	—
Добротность ($U_{обр}$=4 В, f=50 МГц)	$Q_в$	300	—	300	—	300	—	150	—	150	—	150	—





Connector.by