



ЭТИКЕТКА

Варикапы типов 2В 110 А, 2В 110 Б, 2В 110 В, 2В 110 Г, 2В 110 Д, 2В 110 Е
соответствуют ГОСТ В 22468-77 и частным техническим условиям 4.660.014 ТУ

Схема расположения выводов



Масса не более 0,25 г

Содержание драгметаллов в одном варикапе

Золото 0,0003457 г

Основные электрические параметры при $\Theta_{кр} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Н о р м а											
	2В110А		2В110Б		2В110В		2В110Г		2В110Д		2В110Е	
	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее
Постоянный обратный ток ($U_{обр} = 45 В$), мкА	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Номинальная емкость ($U_{обр} = 4 В$), пФ	12	18	14,4	21,6	17,6	26,4	12	18	14,4	21,6	17,6	26,4
Коэффициент перекрытия по емкости ($U_{обр} = 4 В$, $U_{обр} = 45 В$)	2,5	—	2,5	—	2,5	—	2,5	—	2,5	—	2,5	—
Добротность ($U_{обр} = 4 В$, $f = 50 МГц$)	300	—	300	—	300	—	150	—	150	—	150	—

