ЭТИКЕТКА

Диоды выпрямительные типов 2Д219А, 2Д219Б соответствуют ГОСТ В22468-77 и частным техническим условиям аАО.339.015 ТУ




Схема соединения выводов



Масса не более 8 г
Содержание драгметаллов в одном приборе
серебро - 29,8947 мг

Основные электрические параметры при $\Theta_{окр}$ = 25±10 °С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		2Д219А	2Д219Б
		не более	
Постоянное прямое напряжение, В при $I_{пр}$ = 10А	$U_{пр}$	0,6	0,6
Постоянный обратный ток, мА при $U_{обр}$ = 15 В	$I_{обр}$	20	20
при $U_{обр}$ = 20 В			

Штамп ОТК

ОТК 1

Штамп представителя заказчика

conector.by

ЭТИКЕТКА

Диоды выпрямительные типов 2Д219А, 2Д219Б соответствуют ГОСТ В22468-77 и частным техническим условиям аА0.339.015 ТУ




Схема соединения выводов



Масса не более 8 г

Содержание драгметаллов в одном приборе
серебро - 29,8917 мг

Основные электрические параметры при $\Theta_{окр}$ = + 25 ± 10 °С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		2Д219А	2Д219Б
		не более	
Постоянное прямое напряжение, В при $I_{пр}$ = 10 А	$U_{пр}$	0,6	0,6
Постоянный обратный ток, мА при $U_{обр}$ = 15 В	$I_{обр}$	20	20
при $U_{обр}$ = 20 В			

Штамп ОТК

ОТК 1

Штамп представителя - заказчика

conector.by