Диоды 2Д230А, 2Д230Б, 2Д230В, 2Д230Г, 2Д230Д, 2Д230Е, 2Д230Ж, 2Д230И

Этикетка

Кремниевые диффузионные р-п проводимости выпрямительные высокочастотные диоды в металло-стеклянном корпусе предназначенные для работы в диапазоне частот от 1 до 50 кГц (2Д230А, 2Д230Б, 2Д230В, 2Д230Г), от 50 Гц до 20 кГц (2Д230Д, 2Д230Е, 2Д230Ж, 2Д230И).

Климатическое исполнение УХЛ






Схема соединения выводов



Масса не более 6 г.

Основные электрические параметры при $t = +25 \pm 10°C$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Норма (не более) 2Д230							
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И
Постоянное обратное напряжение, В	400	600	800	1000	400	600	800	1000
Постоянное прямое напряжение, В при $I_{пр} = 3А$	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Постоянный обратный ток, мкА при $U_{обр} = U_{обр,max}$	45	45	45	45	45	45	45	45
Время обратного восстановления, мкс в режиме переключения с прямого тока 1А на обратное напряжение 5В, Отсчётный уровень обратного тока 0,5А	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1

№ 191-88

ПИК ВИНИТИ Зак. 927 Тир. 1000

conector.by

Содержание драгоценных металлов в одном диоде:
золота - 1,1006 мг, серебро - 19,9855мг, платина - 0,00109 мг

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды 2Д230А, 2Д230Б, 2Д230В, 2Д230Г, 2Д230Д, 2Д230Е, 2Д230Ж, 2Д230И соответствуют техническим условиям аА0.339.465ТУ

Приняты по извещению № 68 от 24.08.90
дата

Место для штампа ОТК ОТК № 25

Место для штампа представителя заказчика

4

Перепроверка произведена _____
дата

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

31 АВГ 1990

conector.by