
6-141

Диоды Д237А ОС, Д237Б ОС, Д237В ОС, Д237Е ОС, Д237Ж ОС

Этикетка

Кремниевые диффузионные выпрямительные диоды в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в аппаратуре специального назначения. Климатическое исполнение УХЛ

Схема соединения выводов



Масса не более 2 г.

Основные электрические параметры

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Норма не более				
	Д237А ОС	Д237Б ОС	Д237В ОС	Д237Е ОС	Д237Ж ОС
Среднее прямое напряжение в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50 Гц, В					
при Токр = 25 ± 10 °С					
Iпр.ср = 300 мА, Uобр.и = 200 В	1				
Iпр.ср = 300 мА, Uобр.и = 400 В		1			
Iпр.ср = 100 мА, Uобр.и = 600 В			1		
Iпр.ср = 400 мА, Uобр.и = 200 В				1	
Iпр.ср = 400 мА, Uобр.и = 400 В					1
Средний обратный ток в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50 Гц, мкА					
при Токр = 25 ± 10 °С					
Iпр.ср = 300 мА, Uобр.и = 200 В	50				
Iпр.ср = 300 мА, Uобр.и = 400 В		50			
Iпр.ср = 100 мА, Uобр.и = 600 В			50		
Iпр.ср = 400 мА, Uобр.и = 200 В				50	
Iпр.ср = 400 мА, Uобр.и = 400 В					50
при Токр = 125 ± 5 °С					
Iпр.ср = 100 мА, Uобр.и = 200 В	100				
Iпр.ср = 100 мА, Uобр.и = 400 В		100			
Iпр.ср = 100 мА, Uобр.и = 600 В			100		
Iпр.ср = 400 мА, Uобр.и = 200 В				250	
Iпр.ср = 400 мА, Uобр.и = 400 В					250

№ 2-88 ПИК ВИНИТИ Зак. 9196 Тир. 4000

conector.by

Содержание драгоценных металлов в одном диоде

золота - 0,2848мг серебро - 3,5914 мг
платина - 0,00039 мг

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды Д237А ОС, Д237Б ОС, Д237В ОС, Д237Е ОС, Д237Ж ОС соответствуют техническим условиям 3.362.021 ТУ и СД аАО.339.190 ТУ

Приняты по извещению № 17 от 2.10.90
дата

Места для штампа ОТК ОТК № 50

Место для штампа представителя заказчика

Перепроверка произведена
дата

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

19 10 90

10

№ 2-88

ПИК ВИНИТИ Зак. 9196 Тир. 4000

conector.by