Диоды типа КД208А

ЭТИКЕТКА

Кремниевые диффузионные выпрямительные диоды типа КД208А, предназначенные для работы в приемной, усилительной и другой радиоэлектронной аппаратуре. Основное назначение — применение в радиоэлектронной аппаратуре.



Масса не более 0,5 г.

Основные электрические параметры при температуре (+25±10)°С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма не более
Постоянное прямое напряжение, В (Iпр = 1,0 А)	1,0
Постоянный обратный ток мкА (Uобр = 100 В)	30

conector.by

Таблица условных обозначений диодов

Тип диода	Условное обозначение диода у плюсового вывода			Условное обозначение типономинала на боковой поверхности диода
КД208А	метка черного цвета	или метка зеленого цвета	или метка желтого цвета	А - точка желтого цвета

Содержание драгоценных металлов в одном изделии:
золото — 0,0003261 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды типа КД208А соответствуют ГОСТ 11630-84 и техническим условиям 3.362.082 ТУ.

Приняты по извещению № 193 от 28.5.91

Место для штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена ____"

Приняты по извещению № ____ от ____

Место для штампа ОТК

3. Зак 89—10000—90 г.

conector.by