Диоды типа КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г

# ЭТИКЕТКА

Кремниевые диффузионные выпрямительные диоды типа КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г, предназначенные для работы в приемной, усилительной и другой радиоэлектронной аппаратуре.

Основное назначение диода — применение в выпрямительных схемах.



Масса не более 0,5 г.

Основные электрические параметры при температуре (+25 ± 10)°С

| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения | Норма (не более) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | КД209А | КД209Б | КЛ209В | КД209Г |
| Постоянное прямое напряжение, В<br>I пр = 700 мА<br>I пр = 500 мА<br>I пр = 200 мА | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Постоянный обратный ток, мкА<br>U обр = 400 В<br>U обр = 600 В<br>U обр = 800 В<br>U обр = 1000 В | 30 | 30 | 30 | 50 |

conector.by

Таблица условных обозначений диодов

| Тип диода | Условное обозначение диода у плюсового вывода | | | Условное обозначение типономинала на боковой поверхности диода | Условное обозначение диода на боковой поверхности корпуса для УЧПУ |
|---|---|---|---|---|---|
| КД209А<br>КД209Б<br>КД209В<br>КД209Г | метка черного цвета | или метка зеленого цвета | или метка желтого цвета | А—точка отсутствует<br>Б—точка белого цвета<br>В—точка черного цвета<br>Г—точка зеленого цвета | Дополнительная точка коричневого цвета |

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: золото — 0,0003261 г.

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г соответствуют ГОСТ 11 630-84 и техническим условиям 0.336.469 ТУ.

Приняты по извещению № 81 от 15.01.92

Место для штампа ОТК

ОТК 8-11

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для штампа ОТК

conector.by