Диоды типа КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г

ЭТИКЕТКА

Кремниевые диффузионные выпрямительные диоды типа КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г, предназначенные для работы в приемной, усилительной и другой радиоэлектронной аппаратуре.

Основное назначение диода — применение в выпрямительных схемах.



Масса не более 0,5 г.

Основные электрические параметры при температуре (+25 ± 10)°С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма (не более)			
	КД209А	КД209Б	КЛ209В	КД209Г
Постоянное прямое напряжение, В I пр = 700 мА I пр = 500 мА I пр = 200 мА	1,0	1,0	1,0	1,0
Постоянный обратный ток, мкА U обр = 400 В U обр = 600 В U обр = 800 В U обр = 1000 В	30	30	30	50

conector.by

Таблица условных обозначений диодов

Тип диода	Условное обозначение диода у плюсового вывода			Условное обозначение типономинала на боковой поверхности диода	Условное обозначение диода на боковой поверхности корпуса для УЧПУ
КД209А КД209Б КД209В КД209Г	метка черного цвета	или метка зеленого цвета	или метка желтого цвета	А—точка отсутствует Б—точка белого цвета В—точка черного цвета Г—точка зеленого цвета	Дополнительная точка коричневого цвета

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: золото — 0,0003261 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД209А, КД209Б, КД209В, КД209Г соответствуют ГОСТ 11 630-84 и техническим условиям 0.336.469 ТУ.

Приняты по извещению № 81 от 15.01.92

Место для штампа ОТК

ОТК 8-11

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для штампа ОТК

conector.by