Диоды КД213А, КД213Б, КД213В, КД213Г

ЭТИКЕТКА

Кремниевые диффузионные выпрямительные диоды КД213А, КД213Б, КД213В, КД213Г, предназначенные для работы в выпрямительных устройствах повышенной частоты.

Схема расположения выводов.



Металлическое основание корпуса соединено с отрицательным электродом.

Масса диода с фланцем не более 6 г. Масса не более 4 г.

Основные электрические параметры при температуре (+25 ± 10)°С

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Норма не более			
	КД213А	КД213Б	КД213В	КД213Г
Постоянное прямое напряжение, В (Iпр = 10А)	1,0	1,2	1,2	1,0
Постоянный обратный ток, мА (Uобр = 200В)	0,2	0,2	0,2	
(Uобр = 100В)				0,2
Время обратного восстановления, нс (Uобр. и = 20В, Iпр. и = 1А)	300	170	500	300

Содержание драгметаллов в одном изделии: золото — 0,003196 г.

conector.by

Содержание цветных металлов и их сплавов в одном изделии

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса (г)	Примечание
Медь	Моб ДПРНТ 1,5×30НД	1,89	

Содержание остальных видов цветных металлов — менее 1 грамма.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД213А ÷ Г соответствуют ГОСТ 11 680-84 и техническим условиям 0.336.176 ТУ.

Приняты по извещению №..... от .....

Место для штампа ОТК

Место для штампа «Перепроверка произведена.....»

Приняты по извещению №..... от .....

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК

conector.by