
Диод КД 226А, КД 226Б, КД 226 В
КД 226 Г, КД 226 Д, КД 226 Е

Этикетка

Кремниевые диффузионные выпрямительные частотные диоды КД 226 А÷Е предназначены для работы в приёмной, усилительной и другой радиоэлектронной аппаратуре при частоте питающего напряжения до 50 кГц.

Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69.



Маркировка кодовая. Для обозначения типа диода и полярности - цветное кольцо на цилиндрической поверхности корпуса у катодного вывода:

КД 226 А - оранжевого цвета
КД 226 Б - красного цвета
КД 226 В - зелёного цвета
КД 226 Г - жёлтого цвета
КД 226 Д - белого цвета
КД 226 Е - голубого цвета

Масса не более 0,5 г

Основные электрические параметры при $\theta_{окр}$ = 25 °С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более					
		КД226А	КД226Б	КД226В	КД226Г	КД226Д	КД226Е
Постоянное прямое напряжение, В ($I_{пр}$ = 2 А)	$U_{пр}$	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Постоянный обратный ток, мкА	$I_{обр}$						
$U_{обр}$ = 100		10					
$U_{обр}$ = 200			10				
$U_{обр}$ = 400				10			
$U_{обр}$ = 600					10		
$U_{обр}$ = 800						10	
$U_{обр}$ = 600							10

conector.by

Наименование параметры, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более					
		КД226А	КД226Б	КД226В	КД226Г	КД226Д	КД226Е
Время обратного восстановления, мкс ($I_{пр.и} = 1$ А, $\tau_{имп} \leq 10$ мкс, $I_{обр.и} = 1$ А, уровень отсчёта 500 мА)	$\tau_{вос}$	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Скорость спада обратного тока восстановления, $\frac{А}{мкс}$ ($I_{пр.и} = 1$ А, $U_{обр} = 30$ В, $\tau_и = 5 \div 10$ мкс, $f = 3 \div 5$ кГц, $\frac{dI_{пр}}{dt} = 1$ А/мкс	$\frac{dI_{обр}}{dt}$	–	–	–	–	–	6

Содержание драгоценных металлов в одном диоде:

золото – 0,5353 мг
серебро – 0,1297 мг
платина – 0,00010 мг

Цветных металлов и их сплавов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД226 А÷Е соответствуют техническим условиям аАО.336.543 ТУ.

Приняты по извещению № 256 от 22 ФЕВ 1991

Место для штампа ОТК

ОТК № 32

Перепроверка произведена _____

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для штампа ОТК

№ 180-89 ПИК ВИНИТИ Зак. 9300 Тир. 30000

conector.by