

Этикетка

Столбы выпрямительные
типов КЦ201А, КЦ201Б
соответствуют ГОСТ 11630-84
и техническим условиям
3.362.085 ТУ







Масса не более 40 г

Содержание драгметаллов в одном столбе:

золото	серебро
1,3592 мг	18,4980 мг

Основные электрические параметры при $t_{окр}$=+25°С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма КЦ201А не более	Норма КЦ201Б не более
Среднее прямое напряжение в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50 Гц, В $I_{пр,ср}$=500мА, $U_{обр,и}$ = 2000 В; $I_{пр,ср}$ = 500мА, $U_{обр,и}$ = 4000 В;	$U_{пр,ср}$	3	3
Средний обратный ток в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50 Гц, мкА $I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 2000 В; $I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 4000 В;	$I_{обр,ср}$	30	30

Штамп ОТК

ОТК 5

Упаковщица № 50

№ 94-80