
ИЗДЕЛИЕ ФД-263

ТУ3-1152-85

ЭТИКЕТКА

Заводской номер партии 16 Дата выпуска 10.0491



Обозначение вывода	Наименование вывода
Точка на корпусе возле вывода	плюс

Электрические и фотоэлектрические параметры

Темновой ток, А, не более	$5 \cdot 10^{-9}$
Токовая монохроматическая чувствительность на длине волны (055±0,01) мкм, А/Вт, не менее	0,15
Изменение общего тока при изменении рабочего напряжения от 0 до 10В, %, не более	15
Интенсивность отказов в течение времени наработки 4000 ч. при доверительной вероятности Р=0,6, 1/ч	$5 \cdot 10^{-5}$
Девяностопроцентный срок сохраняемости, лет	10

Сведения о содержании драгоценных материалов

Изделие содержит золотые вывода на фоточувствительном элементе

Сведения о содержании цветных металлов

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г	Примечание
Сплав кобальта, никеля и железа	лента 29НК-1	0,715	

Изделие содержит сплав олово-свинец, покрытие никеля

conector.by

Указания по эксплуатации

1. Изделие в нерабочем состоянии и при хранении должно быть защищено от солнечной радиации и других источников излучения.

2. Допускается крепление изделия в аппаратуре за корпус без механических повреждений.

3. Пайка выводов должна производиться с применением теплоотвода. Температура пайки монтажных выводов не должна превышать 183°С, время пайки не более 5с. Проведение повторной пайки того же вывода должно производиться с интервалом не менее 1 мин. Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса изделия 3 мм.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям технических условий ТУ3-1152-85 в течение времени наработки 4000 ч. срока сохраняемости 10 лет при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации, установленных ТУ.

Срок гарантии изделий исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента приемки.

Место для штампа ОТК

ОТК

Рекламации

При предъявлении рекламации изделие возвратить предприятию-изготовителю вместе с этикеткой и с указанием следующих сведений:

Время хранения ;
дата начала эксплуатации ;
наработка ч ;
основные данные режима эксплуатации ;
причины снятия с эксплуатации или хранения ;

Сведения заполнены

З. 711. т. 30.000.

conector.by