




МИКРОСХЕМА 533ЛИ6

ЭТИКЕТКА


ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА 533ЛИ6 - ДВА КОМПЛЕКСНЫХ ЭЛЕМЕНТА "4И" - ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: УЛХ И В

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ



УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ПОКАЗАНО УСЛОВНО

МАССА НЕ БОЛЕЕ 0,45 Г.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

ВЫВОД	НАЗНАЧЕНИЕ
1	ВХОД 1
2	ВХОД 2
3	-
4	ВХОД 3
5	ВХОД 4
6	ВХОД 1
7	ОБЩИЙ

ВЫВОД	НАЗНАЧЕНИЕ
8	ВЫХОД 2
9	ВХОД 5
10	ВХОД 6
11	-
12	ВХОД 7
13	ВХОД 8
14	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ U_{cc}

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $t = 25^{\circ}\text{C}$

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	НОРМА	
		НЕ МЕНЬШЕ	НЕ БОЛЕЕ
1. ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, В ($U_{cc} = 5\text{В} \pm 10\%$, $U_{em} = 2,0\text{В}$, $I_{em} = \text{минус } 0,4\text{ мА}$)	U_{em}	2,5	-
2. ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОГО УРОВНЯ, В ($U_{cc} = 5\text{В} \pm 10\%$, $U_{em} = 0,7\text{В}$, $I_{em} = 4\text{ мА}$)	U_{em}	-	0,4
3. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, В $U_{cc} = 5\text{В} \pm 10\%$	M_v	0,5	-
4. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ НИЗКОГО УРОВНЯ, В $U_{cc} = 5\text{В} \pm 10\%$	M_L	0,3	-
5. ВЫХОДНОЙ ТОК ВЫСОКОГО УРОВНЯ, мА, ($U_{cc} = 5\text{В} \pm 10\%$, $U_{em} = 2,7\text{В}$)	I_{em}	-	20
6. ВЫХОДНОЙ ТОК НИЗКОГО УРОВНЯ, мА, ($U_{cc} = 5\text{В} \pm 10\%$, $U_{em} = 0,4\text{В}$)	I_{em}	минус 0,4	-
7. ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, мА ($U_{cc} = 5,5\text{В}$)	I_{em}	-	2,4
8. ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, мА, ($U_{cc} = 5,5\text{В}$)	I_{em}	-	4,4
9. ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ, нс, ($U_{cc} = 5,5\text{В}$, $C_L = 15\text{ пФ}$)	t_{em}	-	20
10. ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ, нс, ($U_{cc} = 5\text{В}$, $C_L = 15\text{ пФ}$)	t_{em}	-	15

СОДЕРЖАНИЕ ДРАМЕТАЛЛОВ В 1000 ШТУК ИЗЫСКОМ

ЗОЛОТО 11,5936 Г.


ПАЛАТИНА 0,0003 Г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИЗЫСКОМ 533165 СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ОК0.347.141 ТУ1.

ИЗЫСКОМ ПРИНЯТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ И

ОТ



ИТАМИ ОТК

ИТАМИ ОТК

